

IMPLEMENTOS LÍNEA MINI PALAS

HOYADORA: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3AU12
TIPO DE IMPULSIÓN	PLANETARIO
RANGO DE FLUJO (L/min)	60-80
RANGO DE PRESIÓN (Mpa)	20
DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	305
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE EXCAVACIÓN POR MECHA	1500



MODELO	LG3AU12
TIPO DE IMPULSIÓN	PLANETARIO
RANGO DE FLUJO (L/min)	60-100
RANGO DE PRESIÓN (Mpa)	20
DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	508
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE EXCAVACIÓN POR MECHA	1500

RETROEXCAVADORA: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3BH80
ALTURA DE TRANSPORTE (mm) - A	2090
ANCHO MÍN. DE TRANSPORTE (mm)	1486
ANCHO DE OPERACIÓN - TRANSPORTE (mm)	2248
PESO TOTAL (Kg)	610
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN (mm) -D	2489
ALTURA TOTAL DE OPERACIÓN - COMPLETAMENTE ELEVADO (mm) - G	2978
ALTURA DE CARGA (mm) -H	1911
ALCANCE DE CARGA (mm) - J	1334
RADIO DE GIRO (mm) - K	3188
ROTACIÓN DEL BALDE	180°
ROTACIÓN DE GIRO DE LA PLUMA	120°
BALDE STANDARD m3	0.04
SISTEMA DE PRESIÓN (Mpa)	14-21
FLUJO DEL SISTEMA (lpm)	14-22



HOJA TOPADORA: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3BA84
ÁNGULO DE GIRO - IZQUIERDA/DERECHA	30°
ANCHO TOTAL (mm)	2135
LONGITUD TOTAL (mm)	1120
ALTURA TOTAL (mm)	700
PESO TOTAL (kg)	560



MARTILLO HIDRÁULICO: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	H4
PESO DEL CUERPO (kg)	89
PESO TOTAL (kg)	158
DIMENSIONES LARGO/ANCHO (mm)	1178/230
PRESIÓN OPERATIVA (Kg/cm2)	90-120
RANGO DEL CAUDAL (l/min)	25-50
DIÁMETRO DE LA MANGUERA (pulgadas)	1/2
DIÁMETRO DE LA HERRAMIENTA (mm)	53
FRECUENCIA DEL IMPACTO (bpm)	600-1100
RANGO DEL PESO DEL EQUIPO ADECUADO (tn)	2.5-4.5
ENERGÍA DE IMPACTO (J)	520



BARREDORA: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3LF45
ANCHO DEL CEPILLO (mm)	1828
ANCHO TOTAL (mm)	1981
ALTURA (mm)	663
LONGITUD (mm)	1394
PESO APROXIMADO (Kg)	492
CAPACIDAD DE LA TOLVA m3	0.48
DIÁMETRO DEL CEPILLO (mm)	660
CAUDAL DEL MOTOR HIDRÁULICO (lpm)	60 - 80
PRESIÓN OPERATIVA (Psi)	2000 - 3500



IMPLEMENTOS LÍNEA MINI PALAS



BALDE 4 EN 1: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3MP72
ANCHO TOTAL (mm) -B	1889
ALTURA TOTAL (mm) -C	768
LONGITUD TOTAL (mm) - A	879
DISTANCIA DE APERTURA (mm)	718
PRESIÓN DE TRABAJO (Mpa)	20
FUERZA DE CIERRE (N)	8230
CAPACIDAD DEL BALDE m ³	0.48
PESO APROXIMADO (kg)	460



RODILLO LISO VIBRATORIO: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3RV72
ANCHO TOTAL B (mm)	2007
ANCHO DEL TAMBOR (mm)	1855
ALTURA TOTAL (mm)	788
LONGITUD TOTAL (mm)	990
DIAMETRO DEL TAMBOR (mm)	609
PESO OPERATIVO (kg)	1104
FUERZA DE VIBRADO (kN)	39
FRECUENCIA DE VIBRADO (Vpm)	2600
ANGULO DE INCLINACIÓN DEL TAMBOR (°)	(+)-15°



RODILLO VIBRATORIO PD: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	020460
ANCHO TOTAL B (mm)	1720
ANCHO DEL TAMBOR (mm)	1614
ALTURA TOTAL (mm)	565
LONGITUD TOTAL (mm)	864
DIAMETRO DEL TAMBOR (mm)	530
PESO OPERATIVO (kg)	890
FUERZA DE VIBRADO (kN)	31
FRECUENCIA DE VIBRADO (Vpm)	2600
ANGULO DE INCLINACIÓN DEL TAMBOR (°)	(+)-15°



MEZCLADORA DE HORMIGÓN: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO	LG3MX01
LONGITUD TOTAL (mm)	1008
ANCHO TOTAL (mm)	1232
ALTURA TOTAL (mm)	906
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN m ³	0.1
VELOCIDAD DE MEZCLA (R/min - ajustable)	5 30
FLUJO OPERATIVO (L/min)	40-80
PRESIÓN OPERATIVA (Mpa)	14-21
PESO (kg)	236



ZANJEADORA

MODELO	COMPATIBLE 307 - 312	312
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN A 65° (mm)	LG3TR24	020736
ANCHO TOTAL B (mm)	600	915
ANCHO DE EXCAVACIÓN (mm)	1350	1350
ANGULO DE EXCAVACIÓN (°)	150	150
LONGITUD TOTAL (mm) -A	65°	65°
ALTURA TOTAL (mm) - C	1632	1952
DISTANCIA DE DESCARGA (mm)	720	720
RANGO DE FLUJO (L/min)	600	600
RANGO DE PRESIÓN (Mpa)	80-110	80-110
PESO OPERATIVO (kg)	14-22	14-22
	459	545



IMPLEMENTOS LÍNEA MINI PALAS



ATRAPA TRONCOS: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO

LONGITUD TOTAL (mm)

ANCHO TOTAL (mm)

ALTURA TOTAL (mm)

ANCHO MÁXIMO

ANGULO DE APERTURA (°)

LG3LF45

1298

1587

890

1524

45°

PORTA PALLETS: COMPATIBLE 307 - 312

MODELO

LONGITUD DE LA HORQUILLA (mm)

ANCHO DE LA HORQUILLA (mm)

ALTURA DE LA HORQUILLA (mm)

PESO (incluido el soporte) (kg)

MÁXIMA DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS (mm)

MÍNIMA DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS (mm)

LG3FP48

1298

1206

890

162

1143

230

