


IMPLEMENTOS LÍNEA AUTOELEVADORES



CLAMPS DE BOBINA

MODELO	ZJ20R-A6
CAPACIDAD - DIÁMETRO MAX (kg - mm)	1700 - 1830
RANGO DE APERTURA (mm)	380 - 1830
CLASE DE MONTAJE	II
BRAZO LARGO - LONGITUD (mm)	1225
BRAZO CORTO - LONGITUD (mm)	815
GROSOR DEL BRAZO (mm)	50
PESO (kg)	915
ESPESOR EFECTIVO (mm)	240
CENTRO VERTICAL DE GRAVEDAD (mm)	405
CENTRO HORIZONTAL DE GRAVEDAD (mm)	373
COMPATIBILIDAD DE AUTOELEVADOR	2 - 2.5T



CLAMPS DE FARDO

MODELO	RJ25ST-A2
CAPACIDAD - CENTRO DE CARGA (kg)	2000 - 500
RANGO DE APERTURA (mm)	730 - 2100
CLASE DE MONTAJE	II
ALTURA DEL BRAZO (mm)	460
LONGITUD DEL BRAZO (mm)	1220
ANCHO DEL MARCO (mm)	1250
PESO (kg)	800
ESPESOR EFECTIVO (mm)	154
MÁXIMO ANCHO DEL CARRO (mm)	1000
ALTURA TOTAL (mm)	807
CENTRO VERTICAL DE GRAVEDAD (mm)	210
CENTRO HORIZONTAL DE GRAVEDAD (mm)	320
COMPATIBILIDAD DE AUTOELEVADOR	1 - 2.5T



DOBLE PALLETERO

MODELO	DS28G-B1
CAPACIDAD - CENTRO DE CARGA (kg)	2800 - 600
CLASE DE MONTAJE	III
ANCHO DEL MARCO (mm)	1100
RANGO DE APERTURA ITI (mm)	371 - 729
RANGO DE APERTURA OTO (mm)	705 - 2100
MEDIDA DE UÑA/LONG. DE UÑA/SECCIÓN (mm)	1115x80x50
ALTURA DEL RESPALDO (mm)	1260
PESO (kg)	550
ESPESOR EFECTIVO (mm)	236
CENTRO HORIZONTAL DE GRAVEDAD (mm)	224
COMPATIBILIDAD DE AUTOELEVADOR	3 - 5.5T

