

LIANGONG®

MG12



MG12

- ▼ Motor Original Cummins 6BTA5.9 de 180 Hp.
- ▼ Transmisión de 9 velocidades Power Shift ZF.
- ▼ Diferencial anti deslizante Non Spin.
- ▼ Cubiertas 17.5 x 25 -12 PR L3.
- ▼ Peso operativo 14.500Kg.
- ▼ Contrapeso delantero.
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina vidriada de amplia visibilidad con sistema French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado.



**Línea
Motoniveladoras
LIANGONG®**



MOTOR DIESEL

CUMMINS 6BTA5.9


Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.

Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electrohidráulicamente.

Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente

La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.

Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.



INFORMACIÓN GENERAL

PESO TOTAL	KG	14500
MARCA/MODELO		CUMMINS 6BTA5.9
POTENCIA NOMINAL	KW/HP	132/180
REVOLUCIONES	R/MIN	2200
STANDARD (LxWxH)	mm	9400x2600x3450
MAX. ANGULO DE DIRECCION RUEDA DELANTERA	(°)	±45
MAX. ARTICULACIÓN DE LA BASE DE LA RUEDA	(°)	±26
MIN. RADIO DE GIRO	mm	7300

VERTEDERA

LONGITUD	mm/FT	3660/12
ALTURA	mm	550
MAX. ANGULO DE INCLINACIÓN	(°)	90
ANGULO DE ROTACIÓN	(°)	360
ANGULO CORTE DE DE AJUSTE	(°)	29 - 77
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	450
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN BAJO TIERRA	mm	535

SISTEMA HIDRÁULICO

PRESIÓN	Mpa	17,5
---------	-----	------

SISTEMA DE DIRECCIÓN

PRESIÓN	Mpa	16
---------	-----	----

FRENOS

DE SERVICIO	Hidráulicos
DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico